

Triflex ProMesh



Eigenschappen

Triflex ProMesh is een speciaal ontwikkelde kunststof wapeningsmat ten behoeve van het Triflex ProDeck systeem met de volgende eigenschappen:

- Materiaalversterkend
- Scheuroverbruggend
- Het gewicht bedraagt 350 g/m²

Toepassing

Triflex ProMesh wordt als wapening toegepast in het Triflex ProDeck systeem.

Leveringsvorm

Leverbaar in:

100 cm x 100 m¹ b x l Triflex ProMesh

Kleur

Triflex ProMesh is wit.

Opslag

Triflex ProMesh droog, verpakt en staand bewaren, zodanig dat de mat geen vlakke kanten krijgt. Vervuilde en/of natte wapeningsmatten verhinderen de goede inbedding van de wapeningsmat en uitharding van de harsen.

Verwerkingscondities

Triflex ProMesh wordt toegepast in het Triflex ProDeck systeem. De Triflex ProMesh volledig in de Triflex Cryl Primer plooi- en blaasvrij aanbrengen. Hierbij dient de wapeningsmat volledig ingebed te worden, zie hiervoor ook de Triflex ProDeck werkschrijving: Eventuele opstaande delen waar de Triflex Cryl Primer nog niet is uitgehard kunnen worden ingeknipt en aangedrukt. Waar de Triflex Cryl Primer is uitgehard dient de wapeningsmat te worden uitgesneden en opnieuw te worden aangebracht. De wapeningsmat dient haaks op de overspanningsrichting van de constructieve vloer aangebracht te worden. De wapeningsmat is bepalend voor de juiste hecht- en treksterkte en wordt onderling stuikend aangebracht en dient ter plaatse van de randaansluitingen met het Triflex ProDetail membraan, 3 cm overlap te hebben.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.