

SCHOONMAAKADVIES BALKONS EN GALERIJEN

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

INHOUDSOPGAVE

Duurzaam onderhouden van oppervlakken	3
Algemene informatie	4
Controle	4
Soorten vuil	4
Het reinigingsmiddel	5
Meng schoonmaakproducten nooit met chloor	5
Schades melden bij beheerder/eigenaar	5
Reiniging: Handmatig of met een machine	6
Handschrobben	6
Schrobzuigmachine	6
Eenschijfschrobmachine	7
Hogedruk reiniging	7
Eerste reiniging van een nieuwe vloer	7
Omgaan met de paraffinelaag op een nieuwe vloer	8
Dagelijkse reiniging	8
Periodieke of plaatselijke reiniging	8
Reinigen goten en hemelwaterafvoeren	8
Entreezones voorzien van inloopmat en reinigen van vloerafwerking	8
Veel gestelde vragen	9
Over Triflex	11

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex Schoonmaakadvies

DUURZAAM ONDERHOUDEN VAN OPPERVLAKKEN

Voor u ligt het schoonmaakadvies voor kunststofvloerafwerkingen van Triflex voor uw balkon, galerij, terras of wandeldek. De systemen van Triflex zijn ontworpen om regelmatig onderhoud zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard mag er, indien dit vanuit esthetisch oogpunt wenselijk is, met regelmaat worden schoongemaakt. Er wordt echter geadviseerd om minimaal één keer per jaar het betreffende project te reinigen en inspecteren, waarbij het meest ideale tijdstip in het najaar is. Eventuele gebreken aan het systeem, door bijvoorbeeld mechanische beschadiging, kunnen dan nog voor de winter worden hersteld.

De insteek van dit schoonmaakadvies is dat u in de meest voorkomende gevallen in staat wordt gesteld uw kunststofvloer schoon te houden. Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zal de vloer niet alleen representatief blijven ogen, maar zal ook de functionaliteit behouden blijven.

Wij vertrouwen erop u middels dit advies een helpende hand te bieden, bij het afstemmen van het reinigingsprogramma voor uw vloer.

EEN GOED ONDERHOUDSPROGRAMMA ZORGT VOOR EEN BLIJVEND REPRESENTATIEVE EN FUNCTIONELE VLOER



Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

ALGEMENE INFORMATIE

Wij geven u graag wat meer informatie bij de hieronder beschreven reinigingsadviezen en het onderhoud, zodat u weet hoe u uw balkon, galerij, terras of wandeldek op de juiste wijze weet te onderhouden en schoon te maken.

Controle

- Controleer alle details op een degelijke hechting aan de ondergrond.
- Controleer het oppervlak op mechanische of chemische schade.
- Controleer en reinig alle opstanden, waterafvoeren, goten enz..
- Verwijder voorzichtig eventuele plantaangroei.
- Verwijder al het vuil van het oppervlak en alles wat schade aan de vloerafwerking zou kunnen veroorzaken.

Soorten vuil

Voordat u uw balkon-, galerij-, terras- of wandeldek vloer gaat reinigen, moet u ongeveer weten wat voor soort vervuiling er op de vloer zit. Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten.

Als men specifieke sectoren buiten beschouwing laat, zal de gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil als volgt zijn:

- Los vuil (dit is ongeveer 80% van de vervuiling)
- Aangehecht vuil (ongeveer 15%)
- Sterk aangehecht vuil, waaronder vetten en rubberresten (5%)

Het is belangrijk om te weten dat men droog vuil ook altijd droog verwijdert. U dient voordat de vloer nat wordt gereinigd, eerst het losse vuil van de vloer te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld door stofzuigen, reiniging met kleefdoeken of door te vegen. Stofzuigen heeft de voorkeur want het nadeel van vegen is dat alleen de grove losse deeltjes worden verzameld. De kleine losse stofdeeltjes waaien op en komen weer op de geveegde vloer terecht.

Als de vloer nat wordt gereinigd, nadat het losse vuil verwijderd is, zal er uiteindelijk een veel schoner resultaat zijn dan wanneer het losse vuil ook nat wordt gereinigd. Het goed reinigen van het losse vuil dient niet alleen het optische effect, maar ook het behoud van de vloer.

EEN GOEDE REINIGING BEGINT ALTIJD MET DE VERWIJDERING VAN HET LOSSE VUIL!

Voor het verwijderen van aangehecht vuil zal altijd gebruik moeten worden gemaakt van water, al dan niet gecombineerd met een reinigingsmiddel. Gebruik altijd het juiste schoonmaakgereedschap.

Het vuil is altijd onder te verdelen in twee categorieën:

- Organische vervuiling
- Anorganische vervuiling

Organisch

We hebben te maken met stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong. Enkele voorbeelden zijn: vetten, zetmeel, suiker, eiwitten, urine, enz.

Anorganisch

Alle stoffen die niet afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige oorsprong. Enkele voorbeelden hiervan zijn: stenen, zand, metalen en metaaloxiden. De meest voorkomende anorganische vervuilingen zijn kalk en roest.

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

ALGEMENE INFORMATIE

Het reinigingsmiddel

Om ervoor te zorgen dat uw balkon, galerij, terras of wandeldek op de juiste wijze wordt gereinigd is het belangrijk dat het juiste reinigingsmiddel wordt gebruikt, in combinatie met de juiste methode. Indien dit niet wordt gedaan zal de vloer niet schoon worden of zelfs beschadigen.

De juiste keuze van het reinigingsmiddel is dus heel belangrijk. Er zijn 1001 verschillende soorten schoonmaakmiddelen, die aanvankelijk allemaal op elkaar lijken. Bijna al deze schoonmaakmiddelen zijn gebaseerd op reiniging door middel van zeep. De eigenschap van zeep is, dat het vuil aantrekt. Het nadeel van schoonmaakmiddel met zeep is dat er altijd een heel klein filmlaagje op de vloer achterblijft. Dit laagje zeep zal vuil aantrekken waardoor de vloer sneller vervuult. Doordat dit vuil aan het zeeplaagje blijft plakken kan het de vloer beschadigen, wanneer er over de vloer gelopen wordt.

Hetzelfde geldt ook voor polymeerhoudende reinigingsproducten. Deze maken de vloer glimmend, maar laten tevens een soort waslaagje achter. Ieder reinigingsmiddel op waterbasis heeft een pH-waarde. De pH-waarde geeft aan of een product zuur of alkalisch is. Bovendien is de pH-waarde belangrijk voor de beoordeling van de agressiviteit van een product ten opzichte van huid, ogen en kleding. De indeling van de pH-schaal loopt van 0 tot 14. Hierin geeft een pH van 7 aan dat een product neutraal is.

Alkalische producten hebben een pH-waarde hoger dan 7 en worden ingezet bij het verwijderen van organische vervuiling (rubber, olie, etc.). Ook hierbij geldt: hoe hoger de pH, hoe hoger de alkaliteit van het product. Bij gebruik van sterk alkalische producten moet men ook voorzichtig zijn. Dergelijke producten kunnen onder andere wol, verfwerk, aluminium en andere lichte metalen aantasten. Zuren hebben een pH-waarde lager dan 7 en worden ingezet bij reiniging van anorganische vervuiling (roest, kalk, etc.). Hoe lager de pH, hoe zuurder het product is. Bij gebruik van zure reinigingsmiddelen moet men altijd voorzichtig te werk gaan, omdat deze verschillende materialen als metaal, beton, kunststof, textiel, verfwerk en voegen aan kunnen tasten.

Voordat u uw vloer reinigt moet er een inschatting gemaakt worden van de vervuiling. Hoe sterker het vuil gehecht is aan de vloer, hoe geconcentreerder het reinigingsmiddel moet zijn voor een optimaal resultaat. Voor de dagelijkse reiniging wordt in de regel een zwak alkalisch (sterk verdund) product gebruikt. Het is dus belangrijk dat een juiste inschatting wordt gemaakt van de vervuiling.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een machine bij de reiniging moet er een laagschuimend middel gebruikt worden.

Meng schoonmaakproducten nooit met chloor!

Er kunnen giftige dampen vrijkomen die gevaar voor de omgeving opleveren. Voor een goede reiniging van de vloer is het belangrijk dat het reinigingsproduct in de juiste verhouding wordt gemengd met water. Gebruik een maatbeker om het in de voorgeschreven verhouding te mengen. De moleculen in het reinigingsproduct verbinden zich met het vuil en maken het los (zwevend), zodat het vuil met water weggespoeld kan worden. Wordt er te veel reinigingsproduct gebruikt, dan zullen de moleculen die geen verbinding met het vuil aan hebben kunnen gaan achterblijven op de vloer. De over gedoseerde moleculen zullen een waas achterlaten op de vloer.

Ze kunnen eenvoudig verwijderd worden door de vloer nog eens met water na te spoelen. Voor het goed periodiek reinigen van uw Triflex vloer kunt u Triflex MC gebruiken. Dit product wordt, afhankelijk van de vervuilingsgraad in doseringen van 1:10 tot 1:80 toegepast en is geschikt voor organische vervuiling. Het is verkrijgbaar in een variant voor handmatig reinigen maar ook voor machinale reiniging (LS). Indien u te maken heeft met roest en kalkaanslag kunt u het beste contact met uw technisch adviseur opnemen om te bepalen welk product het beste kan worden ingezet.

Schades melden bij beheerder/eigenaar

Door het gebruik kunnen er altijd schades ontstaan aan de vloerafwerking. Dit hoeft uiteraard geen probleem te zijn mits dit direct wordt hersteld. Dit ter voorkoming van gevolgschades en het opmaken van een herstelplan.

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

REINIGING: HANDMATIG OF MET EEN MACHINE

Het eindresultaat van een nat gereinigde kunststofvloer wordt te allen tijde beïnvloed door de manier van schrobben. Naast het schrobben met de hand zijn er verschillende soorten machines te gebruiken bij het reinigen van uw balkon, galerij, terras of wandeldek.

Handschrobben

Handschrobben is arbeidsintensief maar u kunt wel goed druk uitoefenen op de pad. Indien u kiest voor het schrobben met een machine dan moet u in ieder geval alle plekken van de vloer waar de machine niet komt (in de hoeken) met de hand schrobben. Deze handschrobber noemt men ook wel een Doodle-bug.

1. Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water en verdeel het product over de te reinigen vloer en laat het 10-15 minuten inwerken op de vervuiling.
2. Nadat de vloer is geschrobd, moet het water door middel van een waterzuiger verwijderd worden.
3. Behandel de vloer nog eens met schoon water en zuig hem weer schoon met de waterzuiger.

Schrobzuigmachine

Deze machine maakt het mogelijk om een voorraad water gemengd met reinigingsmiddel te transporteren door de ruimte en te verdelen over de vloer. Schrobzuigmachines zijn goed te gebruiken voor het dagelijkse onderhoud van een vloer, met de borstel(s) of pads reinigt hij de vloer. Gebruik van deze machine is veel minder arbeidsintensief en zal veel minder tijd in beslag nemen. De uit te oefenen druk van de borstel of pad op de vloer is niet te beïnvloeden. Het voordeel van deze machine is dat het vervuilde water direct weer opgezogen kan worden.

Gladde vloeren worden geschrobd met een pad. Dit is een ronde schijf die onder op de machine gemonteerd wordt. Deze pads zijn erin verschillende soorten hardheid. Hoe donkerder de kleur, hoe harder hij wordt. Voor een kunststofvloer adviseren wij om een dikke beige of rode pad te gebruiken. Indien de rode pad bij zwaar aangehecht vuil geen bevredigend resultaat geeft, kan men overwegen een groene pad te gebruiken. Bij het gebruik van een te dunne pad is de kans groot dat de schijf de vloer beschadigt.

SCHROB NOOIT EEN DROGE VLOER MET EEN DROGE PAD!!

Niet gladde vloeren worden geborsteld met een borstelschijf. Deze borstel kan in plaats van de padhouder onder de machine gemonteerd worden. Bij een ruwe vloer zal een zachte borstel uiteindelijk een beter resultaat geven. De haartjes zijn soepeler en kunnen beter in het reliëf komen.

1. Maak het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding klaar buiten de machine en vul daarmee de vloeistoftank.
2. Bepaal vooraf de werkroute.
3. Voor het dagelijks onderhoud kunt u de machine tegelijkertijd laten schrobben en zuigen.
4. Voor een periodieke reinigingsbeurt schrobt u de vloer eerst zonder te zuigen. Laat het product 10-15 minuten inwerken en schrob nu de vloer nog een keer, maar laat de machine nu ook direct het water opzuigen.
5. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig plaatselijk.

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

REINIGING: HANDMATIG OF MET EEN MACHINE

Eenschijfschrobmachine

Deze machine heeft een ronde schijf die aangedreven wordt. Dit kan zijn een padschijf of een borstelschijf. Door de steel van deze machine te heffen of te drukken is de druk die wordt uitgeoefend op de kunststofvloer enigszins beïnvloedbaar. Doordat de druk op de pad te beïnvloeden is, is het makkelijker om sterk aangehecht vuil te verwijderen. Voor het reinigen van een kunststofvloer met een eenschijfmachine raden wij aan gebruik te maken van een machine met een instelbaar, of een zo laag mogelijk, toerental. Dit verhoogt de grip op de vloer en bevordert daardoor de reinigende werking ervan.

1. Meng het reinigingsmiddel in de voorgeschreven verhouding met water.
2. Verdeel het product over het oppervlak van de te reinigen vloer.
3. Laat het product 10-15 minuten inwerken.
4. Schrob de vloer nauwkeurig met de machine.
5. Zuig het vuile water op met de waterzuiger.
6. Herhaal het schrobben en het zuigen nog eens met schoon water.
7. Beoordeel het resultaat en herhaal de behandeling indien nodig.

Hogedrukreiniging

Losse delen, stof, vuil etc. handmatig van het oppervlak afborstelen. Hogedrukreiniger toepassen met een verdund reinigingsconcentraat. Het oppervlak handmatig afborstelen als deze nog nat is. Het oppervlak met schoon en koud water afspoelen.

Beperkingen:

- De watertemperatuur mag niet boven de 50°C komen.
- De druk mag niet boven de 50 bar komen.
- De spuitkop moet minstens 50 cm van het oppervlak verwijderd zijn.
- Reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddel of oplosmiddelderivaten mogen niet worden gebruikt.

[Triflex BV heeft het recht de te gebruiken reinigingsmethoden te controleren. Reinigingsmethoden en reinigingsmiddelen, die niet in deze informatie voorkomen, en waarvoor geen schriftelijke toestemming van Triflex BV is ontvangen, kunnen een uitsluiting van de garantie door Triflex veroorzaken.]

Eerste reiniging van een nieuwe vloer

1. Voordat een nieuwe vloer in gebruik wordt genomen, is het raadzaam deze eerst volledig te reinigen. Dit omdat de vloer in dit stadium meestal nog leeg is en hierdoor makkelijk te reinigen. (Let op dat de vloer voldoende uitgehard is. In eerste instantie zal de vloer een klein paraffinelaagje hebben. Dit als bescherming om de vernetting van het systeem goed te laten verlopen. Deze laag verdwijnt meestal in een aantal weken.)
2. De eerste reiniging dient uitgevoerd te worden met een geconcentreerd product, dat de eigenschappen heeft die eerder genoemd zijn in dit advies. Voor het beste resultaat wordt er een eenschijfmachine gebruikt, met een rode pad. Na het schrobben wordt de vloer afgezogen met een waterzuiger waarna de behandeling nog eens herhaald wordt met alleen water.
3. Wij adviseren een eerste natte reiniging uit te voeren, nadat de vloer circa 7 dagen oud is.



Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

Omgaan met de paraffinelaag op een nieuwe vloer

De Triflex Finish op het bij u aangebrachte vloersysteem bevat verschillende soorten paraffine, dit additief draagt bij aan de chemische uitharding van het door u gekozen product. Na uitharding vormt de paraffinelaag zich als een waxlaag aan het oppervlak (vergelijkbaar met een auto in de was of een tafel in de boenwas). Door deze waxlaag ontstaat er een cohesie van het water na regenval; het hydrofobe karakter. Dit karakter kan als hinderlijk worden ervaren en indien wenselijk in enkele gevallen ook noodzakelijk zijn om direct te verwijderen. Normaal zal de paraffine van het oppervlak slijten onder de invloed van gebruik, regen en andere klimatologische omstandigheden. Om deze stappen te versnellen kan het hydrofobe karakter eenvoudig met een reinigingsmiddel zoals Triflex MC worden verwijderd.

Dagelijkse reiniging

1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer door middel van een stofwisser of stofzuiger. Probeer het probleem van het losse vuil te traceren en eventueel te ondervangen.
2. Gebruik voor de dagelijkse reiniging een licht alkalisch reinigingsmiddel dat:
 - niet zeep- of polymeerhoudend is;
 - laagschuimend is;
 - een pH-waarde heeft tussen 7 en 13 (in pure vorm);
 - weinig of geen loog bevat.

Gebruikt u een product dat wel zeep- of polymeerhoudend is, dan zal er een dun laagje (residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en dat trekt vuil aan. De vloer zal dus sneller weer vies worden. Naast het gegeven dat het zeepresidu vuil aantrekt en vasthoudt, kan het er ook voor zorgen dat de vloer gladder wordt.

3. Meng het middel met behulp van een maatbeker in de voorgeschreven verhouding met water.
4. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen. Maak deze niet te nat, want al het water dat te veel achterblijft op de vloer is later zichtbaar als kalk. Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt meegenomen en verwijderd wordt van de vloer. Ook laat de vlakmop geen sporen achter op de wanden. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil van links naar rechts verplaatst en bij het raken van de wanden vuil en water achterlaat.
5. Probeer erop toe te zien dat de vloer, zolang deze nog nat is, niet wordt belopen.

Periodieke of plaatselijke reiniging

1. Verwijder eerst het losse vuil van de vloer d.m.v. een stofwisser of stofzuiger.
2. Maak een inschatting van het soort vervuiling dat aan de vloer is gehecht. Indien er meerdere vlekken of soorten van vervuiling zijn op dezelfde vloer dan moet de inventarisatie per vlek worden uitgevoerd.
3. Bepaal aan de hand van het soort vervuiling welk reinigingsmiddel er gebruikt moet worden. De mate waarin het vuil aan de vloer is gehecht bepaalt de sterkte van het reinigingsmiddel. Let op het volgende:
 - Sterk zure of alkalische reinigers kunnen kleding en andere materialen aantasten.
 - Het reinigingsmiddel moet niet zeep- of polymeerhoudend zijn.
 - Gebruik een laagschuimend reinigingsmiddel.
 - Wees ervan overtuigd dat het reinigingsmiddel de kunststofvloer en de schrobmachine niet aan zal tasten.
 - Gebruik bij het mengen van het reinigingsmiddel een maatbeker om het product in de voorgeschreven verhouding te mengen.
4. Maak een keuze op welke wijze u de vloer wilt reinigen: handmatig of machinaal.
5. Maak een keuze voor de te gebruiken pad of borstel.
 - Voor het schrobben van een gladde vloer adviseren wij een dikke rode pad te gebruiken.
 - Bij zeer sterk aangehecht vuil kunt u ook overwegen een groene pad te gebruiken.
 - Op een niet gladde vloer gebruikt u een zachte borstel, die u, in plaats van de padschijf, onder de machine monteert.
6. Als al het vuile water is opgezogen, is de vloer klaar voor gebruik.

REINIGEN GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

De goten en hemelwaterafvoeren kunnen verstopt raken door vervuiling of andere oorzaken. Vervuiling concentreert zich in de gootzone en dit kan leiden tot stagnatie van de afwatering. Dit veroorzaakt niet alleen overlast voor de bewoners, maar het is vooral onveilig in verband met een toename van gladheid. Om de afwatering op uw galerij of balkon optimaal te houden dienen de goten en hemelwaterafvoeren regelmatig gereinigd te worden. De frequentie hangt af van de mate van gebruik, de mate van vervuiling en de locatie.

ENTREEZONES VOORZIEN VAN INLOOPMAT EN REINIGEN VAN VLOERAFWERKING

De entreezone van een wooncomplex is één van de locaties die het sterkst onderhevig is aan vervuiling. Hier komen bewoners en bezoekers als eerste binnen en laten vervuiling achter in deze zone. Triflex adviseert een goede inloopmat bij de entree van het complex om op deze manier de hoeveelheid vuil wat mee naar binnen wordt gelopen te verminderen.

De vloerafwerking dient u regelmatig te reinigen met behulp van een schrobzuigmachine en Triflex MC. De frequentie hangt af van de mate van gebruik, de mate van vervuiling en de locatie. Daarnaast adviseert Triflex ook regelmatig te inloopmat te reinigen.

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

VEEL GESTELDE VRAGEN M.B.T. HET ONDERHOUD VAN KUNSTSTOFVLOEREN

Hoe moet ik de vloer onderhouden?

U kunt de vloer onderhouden met een vlakmop, doodle-bug, stofzuiger, boenmachine en stofwisser. Om te bepalen welke methode u gaat gebruiken dient u eerst te bepalen wat voor vervuiling er op de vloer zit. Vervolgens kunt u de reinigingsfrequentie en producten kiezen. Stof kunt u beter droog verwijderen. Het aangehechte vuil dient nat te worden verwijderd met de daarvoor bestemde schrob- en boenmiddelen. Aanbevolen wordt de Triflex MC in de juiste oplossing.

Wat voor vervuiling zit er op mijn vloer?

Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat de vervuiling op de vloer voor 80% uit losse deeltjes (stof en dergelijke) bestaat. De overige 20% bestaat uit vette deeltjes. De vette deeltjes zorgen voor het grootste deel van de zichtbare vervuiling. Wanneer deze vette deeltjes niet structureel goed verwijderd worden zal er zich een vies ogende sluier vormen aan het oppervlak van de vloer.

Hoe verwijder ik kalk en roestvlekken van de vloer?

Voor het verwijderen van kalk en roest (anorganische vervuiling) dient men een ander reinigingsproduct te gebruiken dan waar dagelijks of periodiek meegereinigd wordt. Hiervoor is een zure reiniger nodig. Bij dit reinigingsmiddel moet men er echter ook op letten dat het geen residerende werking heeft (laat geen residu achter). Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Hoe voorkom ik dat een vette sluier zich gaat vormen op de vloer?

Door de vloer met het juiste reinigingsmiddel en de juiste materialen te reinigen. Afhankelijk van de belasting van de vloer (hoeveel mensen per dag de vloer belopen), zal er een frequentie aan het vloeronderhoud gekoppeld moeten worden. Bijvoorbeeld 1x per week schrobben en 3x per week moppen of 1x per maand schrobben en 4x per week moppen.

Stof wissen, waarmee kan ik dit het beste doen?

Het is het beste om een kunststofvloer niet met olie geïmpregneerde doeken af te stoffen. De olie uit de doeken laat een minuscuul laagje achter op de vloer (residu). Dit residu trekt vuil aan en houdt het vast, zodat er een sluiervervuiling op de vloer zichtbaar wordt. De microvezel doek of de stofzuiger zijn een betere optie.

Waarom krijg ik mijn vloer niet schoon?

Waarschijnlijk reinigt u met de verkeerde middelen. Zowel het reinigingsmiddel als de materialen waarmee u reinigt beïnvloeden het resultaat van een schone vloer.

Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?

Gebruik een alkalische reiniger op basis van niet-zeephoudende tenzyden. Oftewel een reiniger die geen zeepresidu achterlaat op de vloer. Dit zeepresidu zal namelijk het niet verwijderde vuil verzegelen met een filmlaagje (ook wel residu genoemd). Dit nieuwe filmlaagje heeft ook de eigenschap vuil vast te houden. Dit zal zichtbaar worden in de vorm van een sluiervervuiling over de vloer.

Waarom Triflex MC?

Zoals u wellicht weet zijn er duizenden soorten reinigingsmiddelen. Vaak is de informatie op het etiket erg summier, waardoor het moeilijk te zeggen is of het product een residu achterlaat. Triflex MC is speciaal ontwikkeld voor periodiek onderhoud van Triflex vloeren en daarom, bij de juiste dosering, veilig in gebruik.

Moet ik Triflex MC in laten werken of kan ik gelijk boenen?

Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet men het product de tijd geven het vuil los te weken van de vloer. Bij een zware vervuiling kan dit tot 15 minuten duren. Bij zeer lichte vervuiling kan het product vrijwel direct opgenomen worden.

Wat is de mengverhouding van Triflex MC?

Ervan uitgaande dat een dergelijk product wordt gebruikt als eerder omschreven, kunt u het product als volgt aanmengen: Voor de eerste reiniging van de vloer of een periodieke schrobbeurt kunt u 500 ml product mengen met 10 liter water. Wanneer u het product gebruikt voor het dagelijks moppen van de vloer, kunt u (afhankelijk van de vervuiling) 150-300 ml product per 10 liter water mengen.

Kan ik reguliere reinigingsmiddelen gebruiken?

In principe kunt u alle dagelijkse niet-agressieve/bijtende reinigingsmiddelen, zoals Andy, Ajax, Dreft, etc. gebruiken op de vloer. U zult hiermee alleen de oppervlaktevervuiling verwijderen en geen dieptereiniging bewerkstelligen. Bovendien zijn de meeste van deze producten zeephoudend, zodat u de vloer verzegelt met een zeepfilm, wat als gevolg heeft dat de vloer sneller vies wordt en in combinatie met water ook gladder (zie vraag "Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken", op pagina 9).

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

VEEL GESTELDE VRAGEN M.B.T. HET ONDERHOUD VAN KUNSTSTOFVLOEREN

Moet ik de vloer boenen met een borstel of met een pad?

Een gladde kunststofvloer reinigen met een borstel heeft weinig zin. De haren van de borstel glijden over de vloer heen. Een schrobpad daarentegen reinigt dieper. Dit zal een veel beter resultaat tot gevolg hebben.

Wat voor kleur pad moet ik gebruiken?

Wanneer er gereinigd wordt met behulp van een schrobmachine raden wij u aan dit te doen in combinatie met een dikke rode pad. Deze pad heeft een gemiddelde hardheid, waardoor ze prima reinigende eigenschappen hebben, maar de vloer niet beschadigt (mits correct gebruikt). Voor het gebruik van een doodle-bug kan men volstaan met een blauwe pad.

Wat is een doodle-bug?

Dit is een handschrobber bestaande uit de volgende onderdelen: steel, padhouder (12 cm x 25 cm) en pad. Deze doodle-bug wordt vaak gebruikt om handmatig vlekken te verwijderen en om langs de plinten en in hoeken te reinigen.

Kan ik de vloer ook moppen? Zo ja, met wat voor mop?

Ja, de vloer kan ook gemopt worden. Vaak doet men dit met een Spaanse mop. Deze mop zal voornamelijk het vuil verplaatsen in plaats van het op te nemen. Daarom adviseren wij een vlakmop te gebruiken. Deze heeft een beter vuilopnemend vermogen, zodat de vloer langer mooi blijft.

Hoe kan ik de vervuiling van mijn vloer beperken?

Door het gebruik van een goede mat. Zorg voor een mat die gedeeltelijk een open rug heeft en gedeeltelijk een borstelende werking heeft. De mat dient groot genoeg te zijn, zodat u er meerdere stappen op kunt zetten. De open rug zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van het zand onder uw schoenen achterblijft op de mat voordat u de vloer betreedt.

Hoe komt het dat mijn vloer gladder is geworden? Zeker als er water op ligt.

Wanneer er met een zeephoudend reinigingsmiddel gereinigd wordt, blijft er een zeepresidu achter op de vloer. Dit residu houdt vuil vast, maar zorgt er ook voor dat de vloer gladder wordt. Wanneer er veel zeep op de vloer zit, kan men zelfs uitglijden wanneer er water op de vloer ligt. Om de vloer weer stroef te krijgen dient de vloer met de voorgeschreven middelen gereinigd te worden. Zie de vraag "Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken?" op pagina 9.

Wat doe ik als er koffie gemorst is op de vloer?

Vloer direct afnemen met een keukendoekje. Wanneer de vlek al enigszins is opgedroogd, de vlek afnemen met het voorgeschreven reinigingsmiddel in combinatie met een schrobpad (oftewel doodle-bug).

Heb ik speciale producten nodig en waar kan ik die kopen?

Lees ook de vraag: "Wat voor reinigingsmiddel moet ik gebruiken" op pagina X. Het is belangrijk dat er een alkalische reiniger gebruikt wordt met een laag loogpercentage, welke geen zeeplaagje achterlaat op de vloer. Het probleem is dat deze eigenschappen bijna nooit op het etiket vermeld worden. Triflex MC is een reinigingsmiddel dat speciaal voor uw vloer is ontwikkeld. Triflex MC kunt u eenvoudig bestellen door een mail te sturen naar bestelling@triflex.nl.

Moet ik de nieuwe vloer na de oplevering goed schoonmaken voordat ik hem ga gebruiken?

Wanneer de vloer is opgeleverd is het verstandig om hem voordat hij in gebruik genomen wordt eerst als volgt te reinigen: verwijder het losse vuil door middel van stofwissen of stofzuigen. Wij adviseren een eerste natte reiniging uit te voeren, nadat de vloer circa 7 dagen oud is. U dient dan de vloer eenmalig te schrobben met het voorgeschreven reinigingsmiddel om eventuele vette vervuiling vanuit de bouw te verwijderen. De vloer een keer na-boenen met schoonwater en daarna droogzuigen.

Kunststofvloerafwerkingen van Triflex

Schoonmaakadvies

OVER TRIFLEX

Triflex is producent en leverancier met uitgebreide kennis en ervaring in vloeren, afdichtingssystemen en markeringen. Met onze hoogwaardige, bewezen duurzame producten en systemen maken we oplossingen mogelijk voor elk oppervlak. Of het nu parkeerdekken, balkons, galerijen, wegen, daken of vloeren zijn. De systemen van Triflex dragen bij aan de veiligheid, het comfort en de optimale beleving van de gebruikers.

Al 40 jaar verlengt Triflex met de vloeibare kunststoffen de levensduur van gebouwen en constructies. Dat maakt Triflex een aantrekkelijke investering. Daarnaast zijn de producten van Triflex in bijna iedere kleur te krijgen, waardoor bijna iedere uitstraling of beleving is te creëren. Wij bieden passende oplossingen voor onder anderen:

- Balkons, (dak)terrassen, galerijen en wandeldekken
- Parkeergarages, parkeerdaken/-dekken en hellingbanen
- Daken en dakdetails
- Wegmarkeringen en Infrastructuur
- Industrie en waterschappen

Uw project is ons project

Voor iedere aanvraag hebben we een passende oplossing. We ondersteunen en bieden uitgebreid advies tijdens de voorbereiding van uw project. Ook tijdens de uitvoering staan we met technische ondersteuning voor u klaar.

Uw probleem, onze oplossingen

Daar waar u een probleem ervaart in de afdichting of bescherming van een oppervlak, zien wij een oplossing. Als er geen standaardoplossing voorhanden is, dan creëren we er een. Triflex biedt lange termijnoplossingen met hoogwaardige systemen.

Uw vaardigheden, onze kennis

Het aanbrengen van de Triflex systemen is grotendeels mensenwerk. Alle Triflex applicateurs zijn door ons opgeleid en zijn gecertificeerd. Om de kwaliteit te garanderen, komen applicateurs jaarlijks terug voor een opleiding.

Uw aanbod, onze missie

Wij bieden ondersteuning en begeleiding tijdens de uitvoering van het project en staan klaar met advies over alle technische en bouwkundige vragen. Ook op de bouwlocatie. Triflex steunt de onderliggende doelstellingen van REACH die overeenkomen met ons eigen streven naar het bevorderen van verantwoorde productie, gebruik en verwerking van onze producten. Onze afdeling 'Milieu en Veiligheid' werkt nauw samen met onze leveranciers om de vereiste informatie over de producten die we kopen te verkrijgen en om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de registratievereisten van REACH zodra ze van kracht worden.

Continu verbeteren gezondheid, veiligheid en milieu

Triflex steunt tevens de doelstellingen van het Responsible Care®-programma. Responsible Care® is een, door de chemische industrie geïnitieerd programma. Er wordt gecommuniceerd met de vele betrokkenen over producten en productieprocessen en wereldwijd wordt door bedrijven samengewerkt om continue de aandachtspunten op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu te verbeteren. De Responsible Care® ethiek helpt onze industrie om veilig en duurzaam te opereren met oog voor de komende generaties.





Triflex BV
Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle

T: +31 (0) 38 460 20 50

info@triflex.nl
www.triflex.nl



Onderdeel van de Follmann-Groep