

Triflex Than Primer 533



Eigenschappen

Triflex Than Primer 533 is een 1-componenten, oplosmiddelhoudende primer op basis van hoogwaardige Polyurethaan hars (PUR) en heeft de volgende eigenschappen:

- Snel drogend
- Snel verder te behandelen
- Vloeibaar

Toepassing

Triflex Than Primer 533 wordt aangebracht op PVC-ondergronden als basis voor de Triflex SmartTec producten.

Leveringsvorm

Blikverpakking: 0,40 liter

Kleur

Triflex Than Primer 533 is bruinachtig.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +10°C en maximaal +35°C worden verwerkt.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechttingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Verbruik

Circa 100 ml/m² per laag op een gladde en vlakke ondergrond.

Uithardingstijd

Verder te behandelen na circa 20 minuten tot maximaal 12 uur bij +20°C.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen

Triflex Than Primer 533



Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.