

# Triflex Colour Mix



## Eigenschappen

Triflex Colour Mix is een decoratieve, kleurrijke instrooimix bestaande uit speciaal op elkaar afgestemde producten.

## Toepassing

Triflex Colour Mix wordt als oppervlakte afwerking op meerdere Triflex systemen toegepast.

## Leveringsvorm

Leverbaar in emmers van 10,00 kg.

## Kleur

Triflex Colour Mix wordt in de corresponderende Triflex Cryl Finish 205 ingestrooid:

### Triflex Colour Mix

A719 Grijs  
A720 Blauw  
A721 Grijsblauw  
A722 Grijsgroen  
A724 Roodoranje  
A727 Crèmebeige  
A728 Antracietgrijs  
A729 Steenrood

### Triflex Cryl Finish 205

Kwarts 03 | 7030  
Opaal 03 | 5081  
Opaal 02 | 5092  
Kwarts 03 | 7030  
Bernsteen 02 | 2053  
Bernsteen 02 | 2053  
Leisteen 03 | 7043  
Robijn 01 | 8081

## Opslag

Koel en droog opslaan. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

## Verwerkingscondities

- Triflex Colour Mix kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal +10°C en maximaal +35°C worden verwerkt.
- Triflex Colour Mix wordt met behulp van een trechterpistool gelijkmatig vol en zat in de nog natte finishlaag Triflex Cryl Finish 205 ingeblazen. De kleur van de Triflex Colour Mix is afgestemd op de kleur van de Triflex Cryl Finish 205. Kleurentabel zie hierboven.
- Na uitharding van de Triflex Cryl Finish 205 (circa 2 uur bij +20°C), dient het overtollige Triflex Colour Mix weggeveegd, weggeblazen of weggezogen te worden. Verontreinigingen van het oppervlak (bv. door vuil onder de schoenen of werkmateriaal), dienen beslist vermeden te worden. 1 uur na het verwijderen van de overtollige Triflex Colour Mix dient het oppervlak voorzien te worden van een transparante laag Triflex Cryl Finish Satin.

## Verbruik

Circa 0,80 – 1,00 kg/m<sup>2</sup> op een egale ondergrond.

## Potlife

Zie de productinformatie van Triflex Cryl Finish 205.

## Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

## Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

## Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

# Triflex Colour Mix



## Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op [www.triflex.nl](http://www.triflex.nl).