

Triflex Micro Chips

Eigenschappen

Triflex Micro Chips worden gebruikt bij Triflex systemen met een chips afwerking. Ze zijn een decoratief instrooi materiaal op basis van acrylaatpolymeer.

Leveringsvorm

Leverbaar in emmers van 2,00 kg.

Kleur

Triflex Micro Chips is verkrijgbaar in ca. RAL 9010 wit en ca. RAL 9005 zwart.

Opslag

Koel en droog bewaren. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de bouwplaats.

Verwerkingscondities

Meng de witte en zwarte Triflex Micro Chips in de verhouding 1:1. Blaas in de nog vloeibare afdichting de Triflex Micro Chips met een trechterpistool.

Verbruik

Het minimale verbruik op een gladde vlakke ondergrond is 0,05 kg/m², afhankelijk van de dichtheid van de Triflex Micro Chips.



Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.