

# Triflex Primer 791



## Eigenschappen

Triflex Primer 791 is een 1-componenten primer op basis van acrylaatdispersie en heeft de volgende eigenschappen:

- 1-component
- Snel drogend
- Gemakkelijk aan te brengen

## Toepassing

Triflex Primer 791 wordt gebruikt als primer in het Triflex SmartTec systeem op harde PVC-elementen.

## Leveringsvorm

Plastic emmertje: 0.60 KG | Triflex Primer 791

## Kleur

Triflex Primer 791 is grijs van kleur

## Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats. Bewaren bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C.

## Verwerkingscondities

Triflex Primer 791 kan worden aangebracht bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van minimaal +10 °C tot maximaal +30 °C.

## Ondergrondvoorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van alle losse of hechtingsverminderende deeltjes zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De ondergrond moet een minimumtemperatuur van +10 °C hebben.

## Menginstructies

Triflex Primer 791 voor het aanbrengen goed doorroeren. Het materiaal kan dan direct worden aangebracht.

# Triflex Primer 791



## Verbruik

Circa 0,20 kg/m<sup>2</sup> op een gladde en vlakke ondergrond.

## Droogtijd

Circa 40 minuten bij +20 °C.

## Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

## Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

## Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

## Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op [www.triflex.nl](http://www.triflex.nl)