

Triflex FloorTattoo

Eigenschappen

Triflex FloorTattoo is een 3-laags applicatiehulpmiddel bestaande uit een lamineerfolie, een zelfklevende sjabloonfolie en een draagfolie voor het maken van logo's, decoraties of andere patronen op balkonoppervlakken.

Toepassing

Triflex FloorTattoo wordt gebruikt voor het oppervlakteontwerp van Triflex systemen en wordt gecombineerd met de oppervlaktevarianten "Micro Chips of Colour Design".

Leveringsvorm

Installatietype: Positief / Negatief

Triflex FloorTattoo Uil: Afmeting 65 cm x 60 cm (Negatief).

Triflex FloorTattoo Bloemen: Afmeting 95 cm x 95 cm (Positief).

Triflex FloorTattoo Retro: Afmeting 120 cm x 95 cm (Positief).

Voor meer motieven verwijzen wij u naar de [Triflex Toolbox App](#).

Opslag

Bewaren op een droge plaats bij minimaal +10°C en maximaal +30°C. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

Het aanbrengen van de Triflex FloorTattoo dient te gebeuren bij een zo constant mogelijke temperatuur. Een ondergrond temperatuur van +30°C mag niet worden overschreden. Voor een optimaal resultaat dient de ondergrondvlak en effen en gesloten te zijn.



Ondergrondvoorbereiding

- Voor- en tijdens de applicatie dient de ondergrond gecontroleerd te worden op voldoende vlakheid en op een correct afschot om plasvorming zoveel mogelijk te voorkomen.
- De temperatuur van de ondergrond dient minimaal +10 °C en minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen wanneer de folie wordt aangebracht. Als het daaronder komt, kan zich een scheidende vochtfilm vormen op het te verwerken oppervlak (DIN 4108-5, tabel 1). Zie dauwpunt temperatuur tabel.

Menginstructie

De Triflex FloorTattoo wordt op de Triflex Finish laag aangebracht. Opstanden, detailleringen etc. dienen voorafgaand van het aanbrengen van de Triflex FloorTattoo te worden afdgedicht.

Verbruik

1 m² Triflex FloorTattoo per 1 m² ondergrond op een gladde, vlakke ondergrond (plus afval).

Triflex FloorTattoo

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschiedenis volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.

