

Triflex Kwartszand

Eigenschappen

Triflex Kwartszand is een gewassen en vuurgedroogd kwartszand. Stof- en ijzeroxidevrij en heeft de volgende eigenschappen:

- Slijtvast
- Gewassen, gedroogd en vrij van stof
- Elektromagnetische scheiding om het FE-gehalte te minimaliseren
- Soortelijk gewicht van 2,7 g/cm³ ⁽¹⁾
- Hardheid ca. 7,2 ⁽¹⁾
- Gepolijste steenwaarde (PSV) ca. 57 ⁽¹⁾

⁽¹⁾Als natuurproduct zijn de opgegeven cijfers slechts indicatief en vormen ze geen specificatie.

Toepassing

Triflex Kwartszand wordt gebruikt in Triflex systemen als instrooi materiaal om een slijtvaste antislipafwerking te bieden.

Leveringsvorm

Triflex Kwarts 0,3 - 0,6 mm	25.00 KG
Triflex Kwarts 0,4 - 0,8 mm	25.00 KG
Triflex Kwarts 0,4 - 1,2 mm	25.00 KG
Triflex Kwarts 0,7 - 1,2 mm	25.00 KG

Kleur

Buff / grijs.

Opslag

Bewaren op een droge plaats.

Gezondheid en veiligheid

Raadpleeg de veiligheidsbladen.

Informatie over verwijdering

Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor de aanbevolen EWC-afvalcodes.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.